

*jura*®



Z6 – De belangrijkste zaken in het kort

## Z6 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing Z6”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

### Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

**Voorwaarde:** Het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.  
“Reiniging”
- ▶ Draai de Rotary Switch tot “Spoeling” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de Rotary Switch om het spoelproces te starten.  
“Apparaat spoelt”, “Melksysteem wordt gespoeld”, er stroomt water uit de combi-uitloop.  
De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

### Automatische melksysteemspoeling

**15 minuten** na iedere melkbereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop nadat u melk heeft bereid.

### Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

#### VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.

**Voorwaarde:** het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.  
“Reiniging”
- ▶ Draai de Rotary Switch tot “Melksysteemreiniging” wordt weergegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Melksysteemreiniging”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.  
“Melksysteem reiniging”
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ Druk nogmaals op de toets “Verder”.  
“Reinigingsmiddel voor melksysteemreiniging” / “Sluit de melkslang aan”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder.
- ▶ Giet 1 doseerdop melksysteemreiniger in het buitenste, hoekige gedeelte van de bak.




- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang met de bak.
- i** Om de melkslang correct met de bak te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.
- ▶ Schuif de combi-uitloop naar beneden om de bak vast te zetten.
  - ▶ Druk op de toets “Starten”.  
“Melksysteem wordt gereinigd”, de combi-uitloop en de melkslang worden gereinigd. Er stroomt water uit de combi-uitloop.  
Het proces stopt automatisch. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.


## Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.



- ▶ Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.





- ▶ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.




- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.


- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar.





- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.



- ▶ Plaats de afdekking van de combi-uitloop. Controleer of de afdekking van de combi-uitloop goed is vastgeklikt.
- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.


## Filter plaatsen/vervangen

Uw Z6 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.

- i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de Z6 om een filtervervangning.
- i** CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** het startscherm wordt weergegeven. in de display staat “**Filtervervangning**” en het filtersymbool is **rood** (als u al een filter plaatst).

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai het verlengstuk rechtsom tot het hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- i** Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de Z6 een reiniging.

### VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Reiniging”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.  
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Rotary Switch indrukken”



- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de combi-uitloop.  
Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de poederschacht.
- ▶ Sluit de afdekking.  
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.  
Het proces stopt automatisch.  
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat ontkalken

De Z6 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

### **⚠ VOORZICHTIG**

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

### **VOORZICHTIG**

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.


- 
- VOORZICHTIG** Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.
- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

- 
- VOORZICHTIG** Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- 
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
  - i** JURA ontkalkingsstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat **“Apparaat ontkalken”**.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
**“Onderhoudsstatus”**
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
**“Ontkalking”**
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
- ▶ Druk op de toets **“Verder”**.
- ▶ Druk op de toets **“Starten”**.  
**“Restwaterbak legen”**
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
**“Middel in tank”**
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingsstabletten in een bakje volledig in 600 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.  
**“Rotary Switch indrukken”**
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
**“Apparaat ontkalkt”**, er stroomt meermaals water uit de heetwateruitloop.  
Het proces wordt onderbroken, **“Restwaterbak legen”**.







- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Rotary Switch indrukken”

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Het startscherm wordt weergegeven. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

## Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

**Voorwaarde:** op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

## Z6 – De belangrijkste zaken in het kort

**Waterreservoir ontkalken**

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.